



QUALITY
WATER
SERVICE

QWS CHILLER 3

Características Premium, buena capacidad y excelente precio de mercado hacen a este dispensador de agua la opción más común en fábricas, casinos y oficinas donde son necesarios varios dispensadores. La Chiller 3 tiene varios sistemas de detección de seguridad que usualmente se encuentran en modelos más costosos. La purificación con luz ultravioleta garantiza agua limpia, segura, refrescante y el sistema de filtración de carbón activado significa que el agua sabe delicioso también.

MEJOR AGUA, MEJOR PENSADA.

Tres pasos a la Grandeza

Este dispensador Waterlogic cuenta con 3 tecnologías centrales, lo que significa que lo que usted obtiene en la salida del dispensador es muchísimo mejor de lo que entra al mismo:



Filtración: Nuestra tecnología de filtración es realmente buena quitando todo lo malo del agua y dejando lo bueno. En esta etapa se remueve el cloro, otros sabores propios del agua y olores.



Luz Ultravioleta en el tanque: Después, una lámpara de luz ultravioleta dentro del tanque purifica el agua. La luz ultravioleta destruye cualquier bacteria dañina tales como la E.Coli, Salmonela y Hepatitis, para garantizar un agua segura y limpia para tomar.



BioCote®: Tenemos el interior cubierto y también el exterior. Como otra capa de defensa, BioCote® mantiene el área de dispensación libre de bacterias.






DESEMPEÑO QUE MERECE RECONOCIMIENTO:

- Luz Ultravioleta que elimina bacterias
- Perfecto para grandes empresas y oficinas
- Modelos de pedestal y de mesa
- Fácil conexión a su punto hidráulico
- Función extra-Caliente disponible según pedido
- Alarma de detección de daño de la luz ultravioleta
- Opción de bandeja de goteo con desagüe

QWS CHILLER 3

Opciones de Agua	Características Técnicas	
	Versión disponible	De pedestal y de mesa
	Dimensiones equipo de pedestal	34,5 cm (ancho) x 102 cm (altura) x 36,5 cm (fondo)
	Dimensiones equipo de mesa	34,5 cm (ancho) x 48,5 cm (altura) x 36,5 cm (fondo)
	Altura área de dispensación	21,5 cm
	Peso	30 kg (versión de pedestal) / 27 kg (versión de mesa)
Símbolos	Filtración estándar entregada	Filtro de sedimentos Filtro de carbón activado Filtro de corteza de coco Granulado
	Características adicionales	Sensor ultravioleta Detector de goteos Temporizador de filtro Modo suspensión
	Capacidad	Tanque Agua Caliente: 1,25 L Tanque Agua Fría: 4 L (v. pedestal) / 2 L (v. mesa)
	Temperaturas del agua	Fría: 2 - 4 °C Caliente: 85 - 88 °C Extra Caliente: 90 °C