



QUALITY
WATER
SERVICE

QWS WL 3

La elegante WL3 usa Firewall™, es decir purificación con luz UltraVioleta para limpiar impurezas asegurando una óptima calidad de agua en cualquier momento que lo utilice.

La innovadora tecnología de Firewall™ ha sido diseñada por nosotros para purificar el agua potable, reduciendo cualquier contaminación por bacterias hasta en un 99,9999% y también actuando como una barrera, manteniendo la higiene en el dispensador. Nuestro diseño único también resulta en una gran capacidad de proveer agua caliente, fría y con gas todas las veces que quiera.

EL AGUA REFRESCANTE EMPIEZA CON TECNOLOGÍA REFRESCANTE

Tres pasos a la Grandeza

Este dispensador Waterlogic cuenta con 3 tecnologías centrales, lo que significa que lo que usted obtiene en la salida del dispensador es muchísimo mejor de lo que entra al mismo:



Filtración: Nuestra tecnología de filtración es realmente buena quitando todo lo malo del agua y dejando lo bueno. En esta etapa se remueve el cloro, otros sabores propios del agua y olores.



Firewall™: El Firewall™ (luz UV) eliminará cualquier impureza, limpiando de patógenos del agua hasta un 99,9999%. Como una capa adicional de protección, la Luz ultravioleta protege el punto de dispensación de quedar contaminado.



BioCote®: Tenemos el interior cubierto y también el exterior. Como otra capa de defensa, BioCote® mantiene el área de dispensación libre de bacterias.



DESEMPEÑO QUE MERECE RECONOCIMIENTO:

Nuestra tecnología FIREWALL™ es única por 3 razones:

1. Intensa pureza Ultra Violeta

El diseño privilegia una altísima exposición a la luz UV, lo que reduce bacterias, virus y parásitos que puedan estar en el agua, purificando hasta un 99,9999% de cualquier patógeno el 100% de las veces.

2. Adiós contaminación bacteriana

La purificación del punto de dispensación mantiene la salida de agua libre de contaminación externa además de purificar el agua en cuanto se llena el vaso, haciendo imposible un agua más pura.

3. Doblemente certificada

La tecnología FIREWALL™ ha sido probada y certificada por WQA en NSF/ANSI-55 Clase A UV y el protocolo NSF P231. Esto significa que Firewall™ entrega el agua más pura y más clara posible.



QWS WL 3

Opciones de Agua



Símbolos



Características Técnicas

Versión disponible	De pedestal y de mesa
Dimensiones equipo de pedestal	38,5 cm (ancho) x 114 cm (altura) x 36,5 cm (fondo)
Dimensiones equipo de mesa	38,5 cm (ancho) x 47 cm (altura) x 36,5 cm (fondo)
Altura área de dispensación	21 cm
Peso	39 kg (versión de pedestal) / 29 kg (versión de mesa)
Filtración estándar entregada	Filtro de sedimentos Filtro de carbón activado Filtro de corteza de coco Granulado
Características adicionales	Purificación avanzada Firewall™ Sensor ultravioleta Detector de goteos Indicador de filtro Panel táctil Tecnología de succión en agua con gas
Capacidad	Tanque Agua Caliente: 1,5 L Tanque Agua Fría: 2 L 1,5 L 1,5 L (agua con gas)
Temperaturas del agua	Fría: 2 - 4 °C Caliente: 85 - 88 °C
Compresor	230 V 110 v / 50 - 60 Hz